



بنك أسئلة مارس عربي + نماذج امتحانات

الصف الثاني الإعدادي

أ/ فاتن أحمد مصطفى





## ضع علامة (V) أو (X) أمام العبارات التالية

( )	١	يجب إعطاء اسم مناسب للدالة يتناسب مع وظيفتها
( )	٢	يمكن الإعلان عن الدالة دون تحديد اسم لها
( )	٣	قيمة الخاصية Value هي اسم الدالة المطلوب استدعاؤها
( )	٤	تستخدم الخاصية On Click لتحديد النص الذى يظهر على زر الأمر button
( )	٥	يتم إضافة الخاصية Value لزر الأمر button لاستدعاء دالة أو تنفيذ كود JavaScript
( )	٦	الخاصية On Click هي اسم الدالة المطلوب استدعاؤها
( )	٧	يتم كتابة جمل لغة JavaScript داخل الأمر <Script></Script>
( )	٨	الدالة Function هي مجموعة من الأوامر التى تنفذ عند استدعاؤها
( )	٩	لتنفيذ جمل JavaScript نستخدم الدالة Function صح
( )	١٠	لوقوع حدث لزر الامر button نستخدم الخاصية On Click صح
( )	١١	نستخدم جملة التفرع عند تنفيذ أو عدم تنفيذ أوامر أو جمل تبعاً لنتيجة اختبار تعبير شرطى معين
( )	١٢	لاختبار التعبير الشرطى يتم استخدام جملة If
( )	١٣	لاختبار التعبير الشرطى يتم استخدام جملة function
( )	١٤	الجملة الشرطية IF عبارة عن مجموعة من الأوامر يتم استدعاؤها لتنفيذ هذه الأوامر
( )	١٥	نكتب الكود ( التعبير الشرطى ) بين القوسين { }
( )	١٦	فى حالة تحقق التعبير الشرطى ينفذ الكود الذى بين القوسين
( )	١٧	فى حالة تحقق التعبير الشرطى لا ينفذ الكود الذى بين القوسين
( )	١٨	فى حالة عدم تحقق التعبير الشرطى لا ينفذ الكود الذى بين القوسين



( )	١٩	فى حالة عدم تحقق التعبير الشرطى ينفذ الكود الذى بين القوسين
( )	٢٠	فى حالة $X=100$ يتحقق الشرط $X \geq 20$ ويكون جواب الشرط نعم
( )	٢١	بعد كلمة If يأتى التعبير الشرطى المراد اختياره
( )	٢٢	التحقق من صحة البيانات المدخلة يعنى التحكم فى البيانات التى يتم إدخالها فى الحقول
( )	٢٣	الخاصية Action تستخدم لحذف البيانات المدخلة فى الحقول
( )	٢٤	الخاصية Action لتحديد الصفحة المطلوب الانتقال إليها مع إرسال بيانات النموذج
( )	٢٥	الخاصية function تستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة
( )	٢٦	الخاصية return تستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة
( )	٢٧	لاختبار عدد احرف محتويات حقل كلمة المرور عن عدد محدد نستخدم الخاصية length
( )	٢٨	يستخدم الامر $(form1.text1.value.length < 8)$ فى اختبار طول كلمة المرور لا تزيد عن ٨ احرف
( )	٢٩	من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة عدم ترك حقل بيانات فارغ
( )	٣٠	التحقق من صحة البيانات المدخلة يعبر عن تفاعلية صفحة الويب
( )	٣١	من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة التحكم فى طول البيان المدخل
( )	٣٢	يستخدم الامر $(form1.text1.value == " ")$ فى اختبار محتوى صندوق النص أن صندوق النص فارغاً
( )	٣٣	تستخدم الخاصية name فى إعطاء اسم للنموذج
( )	٣٤	لتسجيل بيانات الطالب نستخدم زر Submit
( )	٣٥	الدالة function هى مجموعة الأوامر التى تنفذ دون الحاجه لاستدعائها



## اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

١	..... مجموعة من الأوامر لها اسم معين وتنفذ عند استدعائها	أ	جمل Script	ب	الدالة function	ج	جملة alert
٢	تضاف الخاصية ..... لاستدعاء دالة بالضغط على زر الأمر button	أ	On Click	ب	الأحداث	ج	الدالة function
٣	الضغط بزر الماوس Click من ..... التي تتعامل معها لغة Java Script	أ	الأحداث	ب	الإجراءات	ج	الدوال
٤	يتم الإعلان عن الدالة بالمصطلح .....	أ	form	ب	function	ج	Script
٥	في الكود () function Country اسم الدالة هو.....	أ	function	ب	function Country	ج	Country
٦	في الكود "Click me" Value = Value فإن Value تمثل .....	أ	خاصية	ب	ما يظهر على زر الامر	ج	كل ما سبق
٧	لكتابة نص يظهر على زر الامر button نستخدم الخاصية .....	أ	name	ب	Value	ج	Text
٨	تستخدم جملة ..... لاختبار التعبير الشرطي	أ	Condition	ب	If	ج	Java Script
٩	يأتي بعد جملة If .....	أ	أسم الدالة	ب	التعبير الشرطي	ج	لا شيء مما سبق



١٠	..... يمثل التعبير الشرطى المطلوب اختياره		
أ	جمل Script	ب	Condition
١١	يكتب الشرط الخاص بجمله If داخل .....	ج	جملة If
أ	أقواس ()	ب	علامات <>
١٢	جمل If الشرطية لابد أن يأتى بعدها .....	ج	أقواس {}
أ	بين القوسين	ب	التعبير الشرطى
١٣	فى حالة تحقق التعبير الشرطى ..... الكود ما بين القوسين	ج	صندوق الرسالة alert
أ	لا ينفذ	ب	ينفذ
١٤	فى حالة عدم تحقق التعبير الشرطى ..... الكود ما بين القوسين	ج	إنهاء
أ	يراعى	ب	ينفذ
١٥	فى حالة $X=200$ يتحقق الشرط $X \geq 200$ ويكون جواب الشرط .....	ج	لا ينفذ
أ	نعم True	ب	لا false
١٦	فى حالة عدم تحقق التعبير الشرطى لا يتم تنفيذ الكود ما .....	ج	رسالة خطأ
أ	القوسين	ب	التعبير الشرطى
١٧	التحقق من ..... المدخلة يعنى التحكم فى البيانات التى يتم إدخالها	ج	لا شىء مما سبق
أ	المعلومات	ب	استقبال البيانات
١٨	يتم التحقق من البيانات المدخلة فى الحقول عن طريق أوامر لغة .....	ج	صحة البيانات
أ	html	ب	Java Script
		ج	Function



١٩	..... يستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة	أ	On Click	ب	True	ج	return
٢٠	من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة .....	أ	التحكم فى طول البيان المدخل	ب	عدم ترك حقل فارغ	ج	كل ما سبق
٢١	يستخدم الكود التالى (=""value.text form ١) لاختبار .....	أ	مطابقة البيانات فى حقلين	ب	الحقل به اقل من ٨ حروف	ج	ترك حقل الاسم فارغ
٢٢	يستخدم الكود التالى ( <٨.value.length text form ١) لاختبار .....	أ	طول الحقل اقل من ٨ حروف	ب	مطابقة البيانات فى حقلين	ج	ترك حقل الاسم فارغ
٢٣	الخاصية ..... تحدد العملية التى سيتم تنفيذها عند الضغط على زر Submit	أ	name	ب	return	ج	action
٢٤	خاصية ..... تستخدم لمعرفة عدد الحروف داخل الأداة	أ	خاصية Value	ب	خاصية Length	ج	خاصية action
٢٥	تستخدم الخاصية ..... فى إعطاء اسم للنموذج	أ	Text	ب	Value	ج	name
٢٦	فى حالة الشرط $0 \leq X$ يكون ناتج الشرط " لا " عندما تكون قيمة X تساوى .....	أ	٦٠	ب	٥٠	ج	٤٠
٢٧	امر return يستخدم لاستقبال ..... ناتج تنفيذ الدالة	أ	صحة البيانات	ب	القيمة الراجعة	ج	لتطابق البيانات فى حقلين



## ( نموذج اختبار ١ )

**السؤال الأول :-** ضع علامة (V) أو (X) أمام العبارات التالية

- ١- إذا كانت  $X=100$  فإن الشرط  $X \geq 20$  يتحقق الشرط ويكون الجواب نعم ( )
- ٢- تستخدم جمل ( Java Script ) لاختبار صحة التعبير الشرطى ( )
- ٣- يكتب الكود الذى سيتم تنفيذه فى الدالة داخل قوسين {} ( )
- ٤- يمكن الإعلان عن الدالة دون إعطاء اسم لها ( )
- ٥- التحقق من صحة البيانات أحد أشكال تفاعل المستخدم مع صفحة الويب ( )

**السؤال الثانى :-** اختر الإجابة الصحيحة مما بين

- ١- جملة ..... تستخدم لاختبار التعبير الشرطى  
( form - If - function )
- ٢- من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة .....  
( عدم ترك حقل النص فارغ - تحديد طول النص - كل ما سبق )
- ٣- يتحقق الشرط  $X \geq 20$  ويكون جواب الشرط نعم عندما تكون قيمة  $X$  تساوى .....  
( ١٠ - ٣٠ - صفر )
- ٤- تستخدم الخاصية Length فى التحكم فى ..... فى صندوق النص  
( كلمة المرور - عدم ترك حقل النص فارغ - طول البيان )
- ٥- فى حالة ..... التعبير الشرطى ينفذ الكود ما بين القوسين  
( تحقق - عدم تحقق - تحقق أو عدم تحقق )



## ( نموذج اختبار ٢ )

السؤال الأول :- ضع علامة (v) أو (X) أمام العبارات التالية

- ١- يمكن تنفيذ أو عدم تنفيذ كود معين باستخدام الدالة function ( )
- ٢- لغة Java Script تمكنك من التأكد من صحة البيانات المدخلة ( )
- ٣- من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة عدم ترك حقل فارغ ( )
- ٤- في حالة تحقق التعبير الشرطي لا ينفذ لكود الذي بين القوسين ( )
- ٥- يأتي بعد جملة If اسم الدالة المطلوب استدعائها ( )

السؤال الثاني :- صل من العمود (A) بما يناسبه من العمود (B)

العمود (B)		العمود (A)	
مجموعة الأوامر لها اسم معين وتنفذ عند استدعائها	(أ)	Name	( )
تستخدم لتحديد الصفحة المطلوب الانتقال إليها	(ب)	Click	( )
تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس	(ج)	return	( )
من الاوامر التي تستخدم في ارجاع قيمة الدالة	(د)	function	( )
تستخدم لإعطاء اسم للنموذج للتعامل معه داخل الكود	(هـ)	action	( )





# إجابات

بنك أسئلة مارس عربي + نماذج امتحانات

الصف الثاني الإعدادي

أ/ فاتن أحمد مصطفى





## ضع علامة (√) أو (X) أمام العبارات التالية

( √ )	١	يجب إعطاء اسم مناسب للدالة يتناسب مع وظيفتها
( × )	٢	يمكن الإعلان عن الدالة دون تحديد اسم لها
( × )	٣	قيمة الخاصية Value هي اسم الدالة المطلوب استدعائها
( × )	٤	تستخدم الخاصية On Click لتحديد النص الذى يظهر على زر الأمر button
( × )	٥	يتم إضافة الخاصية Value لزر الأمر button لأستدعاء دالة أو تنفيذ كود JavaScript
( × )	٦	الخاصية On Click هي اسم الدالة المطلوب استدعائها
( √ )	٧	يتم كتابة جمل لغة JavaScript داخل الأمر <Script></Script>
( √ )	٨	الدالة Function هي مجموعة من الأوامر التى تنفذ عند استدعائها
( √ )	٩	لتنفيذ جمل JavaScript نستخدم الدالة Function
( √ )	١٠	لوقوع حدث نزر الامر button نستخدم الخاصية On Click
( √ )	١١	نستخدم جملة التفرع عند تنفيذ أو عدم تنفيذ أوامر أو جمل تبعاً لنتيجة اختبار تعبير شرطى معين
( √ )	١٢	لاختبار التعبير الشرطى يتم استخدام جملة If
( × )	١٣	لاختبار التعبير الشرطى يتم استخدام جملة function
( × )	١٤	الجملة الشرطية IF عبارة عن مجموعة من الأوامر يتم استدعائها لتنفيذ هذه الأوامر
( √ )	١٥	نكتب الكود ( التعبير الشرطى ) بين القوسين { }
( √ )	١٦	فى حالة تحقق التعبير الشرطى ينفذ الكود الذى بين القوسين
( × )	١٧	فى حالة تحقق التعبير الشرطى لا ينفذ الكود الذى بين القوسين
( √ )	١٨	فى حالة عدم تحقق التعبير الشرطى لا ينفذ الكود الذى بين القوسين



( X )	١٩	فى حالة عدم تحقق التعبير الشرطى ينفذ الكود الذى بين القوسين
( V )	٢٠	فى حالة $X=100$ يتحقق الشرط $X \geq 20$ ويكون جواب الشرط نعم
( V )	٢١	بعد كلمة If يأتى التعبير الشرطى المراد اختباره
( V )	٢٢	التحقق من صحة البيانات المدخلة يعنى التحكم فى البيانات التى يتم إدخالها فى الحقول
( X )	٢٣	الخاصية Action تستخدم لحذف البيانات المدخلة فى الحقول
( V )	٢٤	الخاصية Action لتحديد الصفحة المطلوب الانتقال إليها مع إرسال بيانات النموذج
( X )	٢٥	الخاصية function تستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة
( V )	٢٦	الخاصية return تستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة
( V )	٢٧	لاختبار عدد احرف محتويات حقل كلمة المرور عن عدد محدد نستخدم الخاصية length
( V )	٢٨	يستخدم الامر $(form1.text1.value.length < 8)$ فى اختبار طول كلمة المرور لا تزيد عن ٨ احرف
( V )	٢٩	من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة عدم ترك حقل بيانات فارغ
( V )	٣٠	التحقق من صحة البيانات المدخلة يعبر عن تفاعلية صفحة الويب
( V )	٣١	من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة التحكم فى طول البيان المدخل
( V )	٣٢	يستخدم الامر $(form1.text1.value=="")$ فى اختبار محتوى صندوق النص أن صندوق النص فارغاً
( V )	٣٣	تستخدم الخاصية name فى إعطاء اسم للنموذج
( V )	٣٤	لتسجيل بيانات الطالب نستخدم زر Submit
( X )	٣٥	الدالة function هى مجموعة الأوامر التى تنفذ دون الحاجه لاستدعائها



## اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين

١	..... مجموعة من الأوامر لها اسم معين وتنفذ عند استدعائها	أ	جمل Script	ب	الدالة function	ج	جملة alert
٢	تضاف الخاصية ..... لاستدعاء دالة بالضغط على زر الأمر button	أ	On Click	ب	Value	ج	الدالة function
٣	الضغط بزر الماوس Click من ..... التي تتعامل معها لغة Java Script	أ	الأحداث	ب	الإجراءات	ج	الدوال
٤	يتم الإعلان عن الدالة بالمصطلح .....	أ	form	ب	function	ج	Script
٥	في الكود () function Country اسم الدالة هو.....	أ	function	ب	function Country	ج	Country
٦	في الكود "Click me" = Value فإن Value تمثل .....	أ	خاصية	ب	ما يظهر على زر الامر	ج	كل ما سبق
٧	لكتابة نص يظهر على زر الامر button نستخدم الخاصية .....	أ	name	ب	Value	ج	Text
٨	تستخدم جملة ..... لاختبار التعبير الشرطي	أ	Condition	ب	If	ج	Java Script
٩	يأتي بعد جملة If .....	أ	أسم الدالة	ب	التعبير الشرطي	ج	لا شيء مما سبق



١٠	..... يمثل التعبير الشرطى المطلوب اختياره		
أ	جمل Script	ب	Condition
١١	يكتب الشرط الخاص بجمله If داخل .....	ج	جملة If
أ	أقواس ()	ب	علامات <>
١٢	جمل If الشرطية لابد أن يأتى بعدها .....	ج	أقواس {}
أ	بين القوسين	ب	التعبير الشرطى
١٣	فى حالة تحقق التعبير الشرطى ..... الكود ما بين القوسين	ج	صندوق الرسالة alert
أ	لا ينفذ	ب	ينفذ
١٤	فى حالة عدم تحقق التعبير الشرطى ..... الكود ما بين القوسين	ج	إنهاء
أ	يراعى	ب	ينفذ
١٥	فى حالة $X=200$ يتحقق الشرط $X \geq 200$ ويكون جواب الشرط .....	ج	لا ينفذ
أ	نعم True	ب	لا false
١٦	فى حالة عدم تحقق التعبير الشرطى لا يتم تنفيذ الكود ما .....	ج	رسالة خطأ
أ	القوسين	ب	التعبير الشرطى
١٧	التحقق من ..... المدخلة يعنى التحكم فى البيانات التى يتم إدخالها	ج	لا شىء مما سبق
أ	المعلومات	ب	استقبال البيانات
١٨	يتم التحقق من البيانات المدخلة فى الحقول عن طريق أوامر لغة .....	ج	صحة البيانات
أ	html	ب	Java Script
ج	Function		



١٩	..... يستخدم لاستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة			
أ	On Click	ب	True	ج
٢٠	من صور التحقق من صحة البيانات المدخلة .....			
أ	التحكم فى طول البيان المدخل	ب	عدم ترك حقل فارغ	ج
٢١	يستخدم الكود التالى ( ""value=١.txt١ form١ If ) لاختبار .....			
أ	مطابقة البيانات فى حقلين	ب	الحقل به اقل من ٨ حروف	ج
٢٢	يستخدم الكود التالى ( <٨.value.length١.txt١ form١ If ) لاختبار .....			
أ	طول الحقل اقل من ٨ حروف	ب	مطابقة البيانات فى حقلين	ج
٢٣	الخاصية ..... تحدد العملية التى سيتم تنفيذها عند الضغط على زر Submit			
أ	name	ب	return	ج
٢٤	خاصية ..... تستخدم لمعرفة عدد الحروف داخل الأداة			
أ	خاصية Value	ب	خاصية Length	ج
٢٥	تستخدم الخاصية ..... فى إعطاء اسم للنموذج			
أ	Text	ب	Value	ج
٢٦	فى حالة الشرط $0 \leq X$ If يكون ناتج الشرط " لا " عندما تكون قيمة X تساوى .....			
أ	٦٠	ب	٥٠	ج
٢٧	امر return يستخدم لاستقبال .....			
أ	صحة البيانات	ب	القيمة الراجعة	ج
	لتطابق البيانات فى حقلين			



## حل نموذج اختبار ١

م	ضع علامة صح أو خطأ	م	اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين
١	✓	١	If
٢	✓	٢	كل ما سبق
٣	✓	٣	٣٠
٤	✗	٤	طول البيان
٥	✓	٥	تحقق

## حل نموذج اختبار ٢

م	ضع علامة صح أو خطأ	م	صل العمود (A) بالعمود (B)
١	✓	١	(هـ)
٢	✓	٢	(ج)
٣	✓	٣	(د)
٤	✗	٤	(أ)
٥	✗	٥	(ب)